



博谱检测
Boopu Testing

报告编号：2001053Y 号



2016150188U

76

检测报告

检测对象： 污水

委托单位： 桓台经济开发区热力有限公司

委托单位地址： 桓台经济开发区

委托日期： 2020 年 01 月 02 日

报告日期： 2020 年 01 月 14 日

山东博谱检测科技有限公司

(加盖检测专用章)



检测报告

报告编号: 2001053Y 号

第 2 页 共 3 页

一 水质检测结果

点位	采样日期	样品编号	检测项目	检测结果	单位
总排口	2020.01.09 (第一次)	2001053Y S001	pH 值	7.35	无量纲
			悬浮物	40	mg/L
			化学需氧量	498	mg/L
			硫化物	0.005L	mg/L
			总汞	0.04L	μg/L
			总砷	1.8	μg/L
			总铅	0.44	mg/L
			总镉	0.05	mg/L
	2020.01.09 (第二次)	2001053Y S002	pH 值	7.52	无量纲
			悬浮物	38	mg/L
			化学需氧量	482	mg/L
			硫化物	0.005L	mg/L
			总汞	0.04L	μg/L
			总砷	1.8	μg/L
			总铅	0.45	mg/L
			总镉	0.05L	mg/L
	2020.01.09 (第三次)	2001053Y S003	pH 值	7.41	无量纲
			悬浮物	41	mg/L
			化学需氧量	482	mg/L
			硫化物	0.005L	mg/L
			总汞	0.04L	μg/L
			总砷	1.9	μg/L
			总铅	0.44	mg/L
			总镉	0.05L	mg/L
备注	L 表示未检出。				



检测报告

报告编号: 2001053Y 号

第 3 页 共 3 页

二 检测依据、使用仪器及检出限

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
污水	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	PXSJ-216 离子计	0.1 无量纲 最低检出 浓度
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	ME204E 电子天平	4 mg/L
	化学需氧量	《水和废水监测分析方法》第三篇 第三章二(三) 快速密闭催化消解 法(含光度法) 国家环境保护总局 第四版(2002)	TU-1810PC 紫外可见分光 光度计	50 mg/L
	硫化物	水质 硫化物的测定 气相分子吸收 光谱法 HJ/T 200-2005	GMA3360 气相分子吸收 光谱仪	0.005 mg/L
	总汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原 子荧光法HJ 694-2014	PF51 原子荧光 光度计	0.04 μg/L
	总砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原 子荧光法HJ 694-2014	PF51 原子荧光 光度计	0.3 μg/L
	铅	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子 吸收分光光度GB/T 7475-1987	TAS-990AFG 原子吸收分光 光度计	0.2mg/L 检测下限
	镉	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子 吸收分光光度GB/T 7475-1987	TAS-990AFG 原子吸收分光 光度计	0.05mg/L 检测下限

以下空白



检测报告说明

- 1、报告没有加盖我公司检测专用章及骑缝章，报告无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无报告批准人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 5、未经我公司书面批准，不得复制本检测报告及数据和用于广告宣传。
- 6、委托方如对检测报告有异议，请于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 7、我公司竭诚为您服务，真诚欢迎用户提出宝贵意见。