



报告编号: RH20210502344



正本

H20210502129-01



检测报告

项目名称: 季度环境检测

委托单位: 淄博海益精细化工有限公司

检验类别: 委托检测

报告日期: 2021年05月28日

山东安特检测有限公司



注意事项

- 1、报告无“章”“山东安特检测有限公司检验检测专用章”,未加盖骑缝章无效。
- 2、报告涂改无效;报告无编制、审核和授权签字人签字无效。
- 3、复制报告未加盖“山东安特检测有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、若检测委托方对本报告有异议,须在收到报告 15 日内以书面形式提出复检申请;逾期不申请的,视为认可本报告。
- 5、由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品的检测数据负责,不对样品来源负责;检测条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品,本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。
- 6、未经本公司书面批准,本报告及数据不得用于商业宣传,违者必究。
- 7、本检测报告未经我单位书面同意,不得复印(完整复印者除外)。

山东安特检测有限公司

联系电话: 0543-2825892

邮政编码: 256500

传真: 0543-2511020-121

地址一: 山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼

地址二: 山东省滨州市博兴县经济开发区黄河三角洲滨南物流有限公司院内

山东安特检测有限公司

检测报告

第1页共6页

委托单位	淄博海益精细化工有限公司		
委托人	任洋	委托时间	2021年05月02日
受检单位	淄博海益精细化工有限公司		
受检单位地址	淄博市桓台县		
项目名称	季度环境检测		
项目编号	H20210502129		
检测类别	委托		
检测地址	山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼		
采样依据	GB/T 16157-1996		
检测依据	HJ 38-2017、国家环境保护总局(2003年)等		
检测要求	VOCs(非甲烷总烃)、一氧化碳等		
评价依据	/		
检测结论	只提供检测数据, 不作结论 		
备注	/		

编制: 吕双双

审核: 任丽爽

批准: 李晓红

山东安特检测有限公司
检 测 报 告

第2页共 6 页

样品类型	有组织废气	样品编号	H20210502344-01~03		
采样日期	2021 年 05 月 25 日	完成日期	2021 年 05 月 27 日		
样品描述	气袋×3				
排气筒名称	顺酐装置蓄热式焚烧炉出口	工况负荷	90%		
排气筒高度 m	40	排气筒直径 m	3.0		
主要检测设备	气相色谱仪（150801045）、真空采样箱（201206167）				
检测指标		检测结果			备注
		H20210502344-01	H20210502344-02	H20210502344-03	
标杆流量，m³/h		197080	201629	200142	/
VOCs（非甲烷总烃）	实测浓度，mg/m³	26.1	26.2	25.9	/
	排放速率，kg/h	5.14	5.28	5.18	/
检测报告说明		低于检出限时，报告显示未检出			

本页以下空白

山东安特检测有限公司

检测报告

第3页共6页

样品类型		有组织废气		样品编号	H20210502344-01~03
采样日期		2021 年 05 月 25 日		完成日期	2021 年 05 月 26 日
排气筒名称		顺酐装置蓄热式焚烧炉出口		工况负荷	85%
排气筒高度 m		40		排气筒直径 m	3.0
主要检测设备		烟气烟尘颗粒物浓度测定仪（201106170）			
检测指标		检测结果			备注
		H20210502344-01	H20210502344-02	H20210502344-03	
标干流量 m³/h		197080	201629	200142	/
烟温，℃		121.0	121.7	121.4	
流速 m/s		12.0	12.3	12.2	
含氧量，%		13.4	13.7	13.6	
一氧化碳	实测浓度， mg/m³	100	95	65	/
	折算浓度， mg/m³	171	169	114	/
	排放速率 kg/h	19.7	19.2	12.9	
二氧化硫	实测浓度， mg/m³	7	5	5	
	折算浓度， mg/m³	12	9	9	
	排放速率 kg/h	1.38	1.01	1.00	
检测报告说明		基准氧含量 8.0% 低于检出限时，报告显示未检出			

本页以下空白

山东安特检测有限公司
检 测 报 告

第4页共 6 页

样品类型	有组织废气	样品编号	H20210502344-04~06	
采样日期	2021 年 05 月 25 日	完成日期	2021 年 05 月 27 日	
样品描述	气袋×3			
排气筒名称	顺酐装置蓄热式焚烧炉进口	工况负荷	90%	
排气筒高度 m	40	排气筒直径 m	2.4	
主要检测设备	气相色谱仪（150801045）、真空采样箱（201206167）			
检测指标	检测结果			备注
	H20210502344-04	H20210502344-05	H20210502344-06	
VOCs（非甲烷总烃），mg/m ³	860	1.07×10 ³	937	/
检测报告说明	低于检出限时，报告显示未检出			

本页以下空白

山东安特检测有限公司

检 测 报 告

第5页共 6 页

第5页共6页

样品类型	有组织废气	样品编号	H20210502344-04~06		
采样日期	2021 年 05 月 25 日	完成日期	2021 年 05 月 26 日		
排气筒名称	顺酐装置蓄热式焚烧炉进口	工况负荷	85%		
排气筒高度 m	1.8	排气筒直径 m	/		
主要检测设备	烟气烟尘颗粒物浓度测定仪（201106170）				
检测指标		检测结果			备注
		H20210502344-04	H20210502344-05	H20210502344-06	
含氧量，%		15.8	15.8	15.7	/
一氧化碳	实测浓度， mg/m ³	11309	11478	11520	/
	折算浓度， mg/m ³	28272	28695	28257	/
二氧化硫	实测浓度， mg/m ³	25	19	35	
	折算浓度， mg/m ³	62	48	86	
检测报告说明		基准氧含量 8.0% 低于检出限时，报告显示未检出			

本页以下空白

山东安特检测有限公司

检测报告

第6页共 6 页

附表一: 检测依据

项目	标准号	标准	检出限
VOCs (非甲烷总烃)	HJ 38-2017	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法)	0.07mg/m ³
一氧化碳	国家环境保护总局 (2003 年)	污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版)	3mg/m ³

附表二: 质控信息

项目	理论值	实测值	相对偏差%
甲烷, mg/m ³	53.5	56.3	5.2
总烃, mg/m ³	214	224	4.7

****报告结束****

7
11