



报告编号: RH20210502296

正本



H20210502106-01



L71520345643

检测报告

项目名称: 月度环境检测

委托单位: 山东汇丰石化集团有限公司

检验类别: 委托检测

报告日期: 2021年05月23日

山东安特检测有限公司



注意事项

- 1、报告无“章”“山东安特检测有限公司检验检测专用章”,未加盖骑缝章无效。
- 2、报告涂改无效;报告无编制、审核和授权签字人签字无效。
- 3、复制报告未加盖“山东安特检测有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、若检测委托方对本报告有异议,须在收到报告 15 日内以书面形式提出复检申请;逾期不申请的,视为认可本报告。
- 5、由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品的检测数据负责,不对样品来源负责;检测条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品,本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。
- 6、未经本公司书面批准,本报告及数据不得用于商业宣传,违者必究。
- 7、本检测报告未经我单位书面同意,不得复印(完整复印者除外)。

山东安特检测有限公司

联系电话: 0543-2825892

邮政编码: 256500

传真: 0543-2511020-121

地址一: 山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼

地址二: 山东省滨州市博兴县经济开发区黄河三角洲滨南物流有限公司院内



山东安特检测有限公司

检测报告

第1页共4页

委托单位	山东汇丰石化集团有限公司		
委托人	刘泽刚	委托时间	2021年05月02日
受检单位	山东汇丰石化集团有限公司		
受检单位地址	桓台县果里镇驻地		
项目名称	月度环境检测		
项目编号	H20210502106		
检测类别	委托		
检测地址	山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼		
采样依据	GB/T 16157-1996		
检测依据	HJ 38-2017、DB37/T 3922-2020		
检测要求	VOCs (非甲烷总烃)		
评价依据	/		
工况负荷	100%		
检测结论	只提供检测数据, 不作结论 		
备注	/		

编制: 吕双双

审核: 任丽艳

批准: 李杰仁

山东安特检测有限公司

检测报告

第2页共4页

样品类型		有组织废气		样品编号		H20210502296-01~03			
采样日期		2021 年 05 月 21 日		完成日期		2021 年 05 月 22 日			
样品描述		气袋×3							
排气筒名称		重整原料罐区油气回收入口							
排气筒高度 m		5		排气筒直径 m		0.4			
主要检测设备		气相色谱仪（150801045）、真空箱气袋采样器（170606167）、烟气流速监测仪							
检测指标			检测结果				备注		
			H20210502296-01		H20210502296-02			H20210502296-03	
标干流量，m³/h			541.3		289.0		247.4		
VOCs（非甲烷总烃）	实测浓度，mg/m³		8.74×10⁴		8.87×10⁴		8.54×10⁴		
	排放速率，kg/h		47.3		25.6		21.1		/
检测报告说明			低于检出限时，报告显示未检出						

本页以下空白

山东安特检测有限公司

检 测 报 告

第3页共 4 页

第5次采样

样品类型	有组织废气	样品编号	H20210502296-04~06		
采样日期	2021 年 05 月 21 日	完成日期	2021 年 05 月 22 日		
排气筒名称	重整原料罐区油气回收出口				
排气筒高度 m	130	排气筒直径 m	8.9		
主要检测设备	便携式非甲烷总烃分析仪（200506165）				
检测指标		检测结果			备注
		H20210502296-04	H20210502296-05	H20210502296-06	
标杆流量，m³/h		607296	622311	639520	/
流速，m/s		3.4	3.5	3.5	
VOCs（非 甲烷总烃）	实测浓度， mg/m³	6.80	6.45	6.29	/
	排放速率， kg/h	4.13	4.01	4.02	/
检测报告说明		引用热力 2 号排气筒出口数据 低于检出限时，报告显示未检出			

本页以下空白

山东安特检测有限公司

检测报告

第4页共 4 页

附表一: 检测依据

项目	标准号	标准	检出限
VOCs (非甲烷总烃)	HJ 38-2017	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法)	0.07mg/m ³
非甲烷总烃	DB37/T 3922-2020	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法	0.10mg/m ³

附表二: 质控信息

项目	53.5	实测值	相对偏差%
甲烷, mg/m ³	0.54	53.7	0.4
总烃, mg/m ³	107	112	4.7

****报告结束****