



AT-HJ-2109-053

正本



171520345643

检测报告

项目名称: 月度环境检测

委托单位: 山东汇丰石化集团有限公司

检验类别: 委托检测

报告日期: 2021年09月17日

山东安特检测有限公司



注意事项

- 1、报告无“章”“山东安特检测有限公司检验检测专用章”,未加盖骑缝章无效。
- 2、报告涂改无效;报告无编制、审核和授权签字人签字无效。
- 3、复制报告未加盖“山东安特检测有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、若检测委托方对本报告有异议,须在收到报告 15 日内以书面形式提出复检申请;逾期不申请的,视为认可本报告。
- 5、由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品的检测数据负责,不对样品来源负责;检测条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品,本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。
- 6、未经本公司书面批准,本报告及数据不得用于商业宣传,违者必究。
- 7、本检测报告未经我单位书面同意,不得复印(完整复印者除外)。

山东安特检测有限公司

联系电话: 0543-2825892

邮政编码: 256500

传真: 0543-2511020-121

地址一: 山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼

地址二: 山东省滨州市博兴县经济开发区黄河三角洲滨南物流有限公司院内

山东安特检测有限公司

检测报告

第 1 页 共 6 页

委托单位	山东汇丰石化集团有限公司		
委托人	刘泽刚	委托时间	2021 年 08 月 27 日
受检单位	山东汇丰石化集团有限公司		
受检单位地址	山东省淄博市桓台县		
项目名称	月度环境检测		
项目编号	AT-HJ-2109-046		
检测类别	委托检测		
检测地址	山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼		
采样依据	GB/T 16157-1996		
检测依据	DB37/T 3922-2020		
检测项目	VOCs (以非甲烷总烃计)		
评价依据	/		
检测结论	只提供检测数据, 不作结论 山东安特检测有限公司 2021年09月17日 检验检测专用章		
备注	/		

编制: 吕双双

审核: 任丽艳

批准: 李晓红

山东安特检测有限公司

检测报告

第 2 页 共 6 页

样品类型	有组织废气	样品编号	H20210901166-53~55	
采样日期	2021.09.14~2021.09.15	检测日期	2021.09.14~2021.09.15	
排气筒名称	汽油二区油气回收治理设施出口（依托热力公司锅炉处理）			
排气筒高度 m	150	排气筒直径 m	8.4	
主要检测设备	便携式非甲烷总烃分析仪（200506165）			
检测指标	检测结果			平均值
	H20210901166-53	H20210901166-54	H20210901166-55	
非甲烷总烃 ， mg/m ³	4.52	2.51	3.37	3.47
氧含量， %	17.5	17.4	17.4	/
含湿量， %	7.8	8.4	8.1	/
烟温， °C	44.5	44.7	45.1	/
流速， m/s	1.8	1.9	1.8	/
检测报告说明	当检测结果低于检出限时，报告显示未检出 引用桓台经济开发区热力有限公司热力 2 号排放口数据			

本页以下空白

山东安特检测有限公司

检测报告

第 3 页 共 6 页

第 5 页 共 6 页

样品类型	有组织废气	样品编号	H20210901166-56~58	
采样日期	2021.09.14~2021.09.15	检测日期	2021.09.14~2021.09.15	
排气筒名称	重整原料罐区油气回收治理设施出口（依托热力公司锅炉处理）			
排气筒高度 m	150	排气筒直径 m	8.4	
主要检测设备	便携式非甲烷总烃分析仪（200506165）			
检测指标	检测结果			平均值
	H20210901166-56	H20210901166-57	H20210901166-58	
非甲烷总烃 ， mg/m ³	4.52	2.51	3.37	3.47
氧含量， %	17.5	17.4	17.4	/
含湿量， %	7.8	8.4	8.1	/
烟温， °C	44.5	44.7	45.1	/
流速， m/s	1.8	1.9	1.8	/
检测报告说明	当检测结果低于检出限时，报告显示未检出 引用桓台经济开发区热力有限公司热力 2 号排放口数据			

本页以下空白

山东安特检测有限公司

检 测 报 告

第 4 页 共 6 页

第 4 页 共 6 页

样品类型	有组织废气	样品编号	H20210901166-59~61	
采样日期	2021.09.14~2021.09.15	检测日期	2021.09.14~2021.09.15	
排气筒名称	油品储运罐区汽油装车油气回收治理设施出口(依托热力公司锅炉处理)			
排气筒高度 m	150	排气筒直径 m	8.4	
主要检测设备	便携式非甲烷总烃分析仪（200506165）			
检测指标	检测结果			平均值
	H20210901166-59	H20210901166-60	H20210901166-61	
非甲烷总烃 ， mg/m ³	4.52	2.51	3.37	3.47
氧含量， %	17.5	17.4	17.4	/
含湿量， %	7.8	8.4	8.1	/
烟温， ℃	44.5	44.7	45.1	/
流速， m/s	1.8	1.9	1.8	/
检测报告说明	当检测结果低于检出限时，报告显示未检出 引用桓台经济开发区热力有限公司热力 2 号排放口数据			

本页以下空白

山东安特检测有限公司

检 测 报 告

第 5 页 共 6 页

第 5 页 共 6 页

样品类型	有组织废气		样品编号	H20210901166-62~64	
采样日期	2021.09.14~2021.09.15		检测日期	2021.09.14~2021.09.15	
排气筒名称	化工罐区油气回收治理设施出口（依托热力公司锅炉处理）				
排气筒高度 m	150		排气筒直径 m	8.4	
主要检测设备	便携式非甲烷总烃分析仪（200506165）				
检测指标	检测结果			平均值	
	H20210901166-62	H20210901166-63	H20210901166-64		
非甲烷总烃 ， mg/m ³	4.52	2.51	3.37	3.47	
氧含量， %	17.5	17.4	17.4	/	
含湿量， %	7.8	8.4	8.1	/	
烟温， ℃	44.5	44.7	45.1	/	
流速， m/s	1.8	1.9	1.8	/	
检测报告说明	当检测结果低于检出限时，报告显示未检出 引用桓台经济开发区热力有限公司热力 2 号排放口数据				

本页以下空白

山东安特检测有限公司
检 测 报 告

第 6 页 共 6 页

附表一：检测依据

项目	检测标准编号	方法名称	检出限
VOCs（以非甲烷总烃计）	DB37/T 3922-2020	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法	0.10mg/m ³

****报告结束****

