




AT-HJ-2111-107



检测报告

项目名称: 月度环境检测

委托单位: 淄博海益精细化工有限公司

检验类别: 委托检测

报告日期: 2021年12月02日

山东安特检测有限公司



注意事项

- 1、报告无“章”“山东安特检测有限公司检验检测专用章”,未加盖骑缝章无效。
- 2、报告涂改无效;报告无编制、审核和授权签字人签字无效。
- 3、复制报告未加盖“山东安特检测有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、若检测委托方对本报告有异议,须在收到报告 15 日内以书面形式提出复检申请;逾期不申请的,视为认可本报告。
- 5、由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品的检测数据负责,不对样品来源负责;检测条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品,本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。
- 6、未经本公司书面批准,本报告及数据不得用于商业宣传,违者必究。
- 7、本检测报告未经我单位书面同意,不得复印(完整复印者除外)。

山东安特检测有限公司


联系电话: 0543-2825892

邮政编码: 256500

传真: 0543-2511020-121

地址一: 山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼

地址二: 山东省滨州市博兴县经济开发区黄河三角洲滨南物流有限公司院内



山东安特检测有限公司

检测报告

第 1 页 共 6 页

委托单位	淄博海益精细化工有限公司		
委托人	任洋	委托时间	2021 年 10 月 26 日
受检单位	淄博海益精细化工有限公司		
受检单位地址	山东省淄博市桓台县		
项目名称	月度环境检测		
项目编号	AT-HJ-2111-107		
检测类别	委托检测		
检测地址	山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼		
采样依据	GB/T 16157-1996		
检测依据	HJ 693-2014、HJ 836-2017 等		
检测项目	氮氧化物、低浓度颗粒物等		
评价依据	/		
检测结论	只提供检测数据, 不作结论 		
备注	/		

编制: 吕双双

审核: 刘峰

批准: 李晓红

山东安特检测有限公司

检 测 报 告

第 2 页 共 6 页

样品类型		有组织废气	样品编号	H20211101268-16~18		
采样日期		2021.11.19	检测日期	2021.11.21		
排气筒名称		顺酐装置蓄热式焚烧炉出口	工况负荷	90%		
排气筒高度 m		40	排气筒直径 m	2.4		
样品描述		滤筒×3				
主要检测设备		烟气烟尘颗粒物浓度测试仪(201106171)、分析天平(170906125)				
检测指标		检测结果			平均值	备注
		H20211101268-16	H20211101268-17	H20211101268-18		
氧含量, %		10.5	10.2	10.3	/	/
标干流量, m³/h		168379	162027	170889	/	/
低浓度颗粒物	实测浓度, mg/m³	1.0	1.3	1.4	1.2	/
	折算浓度, mg/m³	1.2	1.6	1.7	1.5	/
	排放速率, kg/h	0.17	0.21	0.24	0.21	/
检测报告说明		当检测结果低于检出限时, 报告显示未检出 基准氧含量 8.0%				

本页以下空白

山东安特检测有限公司

检测报告

第 3 页 共 6 页

样品类型		有组织废气	样品编号	H20211101268-16~18		
采样日期		2021.11.19	检测日期	2021.11.19		
排气筒名称		顺酐装置蓄热式焚烧炉出口	工况负荷	90%		
排气筒高度 m		40	排气筒直径 m	2.4		
主要检测设备		烟气烟尘颗粒物浓度测试仪(201106171)				
检测指标		检测结果			平均值	备注
		H20211101268-16	H20211101268-17	H20211101268-18		
氧含量, %		10.5	10.2	10.3	/	/
烟温, °C		117.1	113.3	119.9	/	/
流速, m/s		10.1	9.6	10.3	/	/
标干流量, m³/h		168379	162027	170889	/	/
氮氧化物	实测浓度, mg/m³	3	5	3	4	/
	折算浓度, mg/m³	4	6	4	5	/
	排放速率, kg/h	0.50	0.81	0.51	0.61	/
检测报告说明		当检测结果低于检出限时, 报告显示未检出 基准氧含量 8.0%				

本页以下空白



山东安特检测有限公司

检测报告

第 4 页 共 6 页

样品类型	有组织废气	样品编号	H20211101268-34~36		
采样日期	2021.11.30	检测日期	2021.12.01		
排气筒名称	顺酐装置蓄热式焚烧炉进口	工况负荷	90%		
排气筒高度 m	40	排气筒直径 m	2.4		
样品描述	气袋×3				
主要检测设备	气相色谱(150801045)				
检测指标	检测结果			平均值	备注
	H20211101268-34	H20211101268-35	H20211101268-36		
VOCs(以非甲烷总烃计) ， mg/m ³	2.85×10 ³	3.48×10 ³	3.06×10 ³	3.13×10 ³	/
检测报告说明	当检测结果低于检出限时，报告显示未检出				

本页以下空白

有安特检测有限公司章


山东安特检测有限公司

检测报告

第 5 页 共 6 页

样品类型		有组织废气	样品编号	H20211101268-37~39		
采样日期		2021.11.30	检测日期	2021.12.01		
排气筒名称		顺酐装置蓄热式焚烧炉 出口	工况负荷	90%		
排气筒高度 m		40	排气筒直径 m	2.4		
样品描述		气袋×3				
主要检测设备		气相色谱(150801045)				
检测指标		检测结果			平均值	备注
		H20211101268-37	H20211101268-38	H20211101268-39		
氧含量，%		13.6	13.9	13.8	/	/
标干流量，m³/h		221003	165313	155989	/	/
VOCs（以非甲烷总烃计）	实测浓度，mg/m³	25.6	25.8	27.0	26.1	/
	排放速率，kg/h	5.66	4.27	4.21	4.71	/
检测报告说明		当检测结果低于检出限时，报告显示未检出				

本页以下空白



山东安特检测有限公司

检测报告

第 6 页 共 6 页

附表一: 检测依据

项目	检测标准编号	方法名称	检出限
氮氧化物	HJ 693-2014	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位 电解法	3mg/m ³
低浓度颗粒物	HJ 836-2017	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重 量法	1.0mg/m ³
VOCs (以非甲 烷总烃计)	HJ 38-2017	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃 的测定 气相色谱法	0.07mg/m ³

附表二: 质控措施

项目	标准样品浓度	实测浓度	相对偏差%
甲烷, mg/m ³	2.68	2.65	1.1
总烃, mg/m ³	431	418	3.0

****报告结束****